

FUENTE Reflejo

TRIPLE FILTRACION

- * Dispensador conectado a la red pública ; agua fría, natural y caliente. El modelo Reflejo nos ofrece un diseño actual a la vez que funcional, en la parte inferior hay una puerta de cómoda apertura que nos descubre un habitáculo para poder guardar nuestros vasos, infusiones o cualquier cosa que queramos. Además cuenta con un sistema de seguridad para el agua caliente. Tanto el depósito ,como todos los conductos son de acero inoxidable, evitando así el sabor de plástico y mejorando la calidad del agua.
- * No nos olvidemos de la bandeja recoge gotas que lleva instalada bajo los grifos, para que no caiga ni una sola gota al suelo. Esta fuente está dotada con un compresor de gran calidad, esto implica un mayor rendimiento de la fuente, una reducción de energía y lo más importante ,su silencio.
- * I+D En nuestra empresa siempre seguimos trabajando para mejorar nuestros productos, por eso hemos dotado a nuestras fuentes de un Cinturón Externo para calentar el agua, en el depósito de agua caliente, evitando así cualquier avería por precipitación de la cal , durante toda la vida útil de la fuente
- * Su diseño en abs negro y blanco y su altura de 114cm la hacen una fuente estilizada y le aportan una gran elegancia abriendo así un abanico de posibilidades para su colocación; oficinas, hospitales, hogares....



Reflejo F3

| | |
|--|-------------------------|
| Modelo | Reflejo ff3 |
| Voltaje | 220-240v |
| Material de los depósitos de agua | Acero inox 304 de 0,5mm |
| Capacidad depósito agua fría | 5,6 L |
| Capacidad depósito agua caliente | 2 L |
| Marca del compresor | DANFU |
| Código líquido refrigerante | R600a |
| Cantidad líquido refrigerante | 40 - 45g |
| Potencia compresor agua fría | 100 W |
| Potencia para calentar agua | 500 W |
| Capacidad de enfriamiento | a < 10°C 4 Litros/hora |
| Capacidad para calentar agua | a > 90°C 5 Litros/hora |
| Temperatura del agua fría | 5 - 10°C |
| Temperatura del agua caliente | 85 - 98°C |
| Dimensiones netas | 31 x 36 x114 cm |
| Peso neto | 17 kg |
| Termostato regulable para frío | SI |
| Termostato seguridad | SI |
| Disp. seguridad depósito agua caliente | SI |
| Carcasa exterior | ABS |